

Elis Silver

2,6-6,8 kW

1:1
SPLIT

1:X
MULTI

N-LINIA



Caracteristici dispozitiv



DC digital
inverter SKYR



Curățare automată
iAIR



Automat
Purificare iClean(1)



Filtru 3 în 1
(Ca + Si, Ion + vit. C)
iAIR(*)



Filtru 3 în 1
(Foto. + Ac. c +
Nano) iAIR(**)



HD electrostatic
filtru iAIR



Super Silențios
modul eMOTO



Automat
Grilaje 4D



Turbo eMOTO



Alimentare cu aer
eMOTO
sistem de control



ECO eMOTO



Unghi larg
alimentare cu aer
eMOTO



SMART Wi-Fi



Panou inteligent
afișaj ON/OFF



SMART
Urmăriti
modul(1)



Telecomanda wireless



Încălzire
inteligentă
la 8°C(1)



Repornire
automată
memorie



Anti-coroziv
aripioare de
aur



Cronometru



Răcire la scăzut
temp. ext. -15°C



Încălzire la
minim
temp. ext. -20°C



Drenare
condens
lateral



Autodiagnosticare



Modul Sleep

1. Funcția nu este disponibilă în sistemul Multi Split.

* Filtru iAIR 3 în 1: catechina + ion de argint + vitamina C

** Filtru iAIR 3-in-1: Fotocatalitic + Cărbune activat + Cold Nano

Caracteristici Tehnice

Model				Elis Silver 2,6 kW	Elis Silver 3,4 kW	Elis Silver 5,1 kW	Elis Silver 6,8 kW
Capacitate	Răcire	Nom. (Min. - Max.)	W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830-7800)
Intrare nominală		Nom. (Min. - Max.)	W	825 (240-1380)	1130 (290-1500)	1580 (330-2340)	2257 (410-2824)
Curentul de funcționare		Nom. (Min. - Max.)	O	3,6 (1,0-6,0)	4,9 (1,3-6,5)	6,9 (1,4-10,2)	9,8 (1,8-12,3)
Capacitate	Încălzire	Nom. (Min. - Max.)	W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850-7900)
Intrare nominală		Nom. (Min. - Max.)	W	767 (240-1552)	1005 (290-1720)	1374 (340-2520)	2063 (420-3005)
Curentul de funcționare		Nom. (Min. - Max.)	O	3,3 (1,0-6,7)	4,4 (1,3-7,5)	6,0 (1,5-11,0)	9,0 (1,8- 13,0)
Tip pompa de caldura reversibila				aer-aer	aer-aer	aer-aer	aer-aer
Sarcina de proiectare în modul de răcire			kW	2,6	3,4	5,1	6,8
VĂZĂTOR			A/N	6,1	6,1	6,1	6,1
Clasa de eficienta energetica - racire				A++	A++	A++	A++
Consum anual de energie electrică - răcire			kWh/a	149	195	293	390
Sarcina de proiectare în modul de încălzire (Tbiv -7°C)			kW	2,0	2,1	3,8	4,8
SCOP			A/N	4,0	4,0	4,0	4,0
Clasa de eficienta energetica - incalzire				A+	A+	A+	A+
Consum anual de energie electrică - încălzire			kWh/a	700	735	1330	1680
Dezumidificare			l/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Consum maxim de energie			W	1552	1720	2520	3005
Curentul maxim de funcționare			O	6,7	7,5	10,9	13,1

Unitate interioara			ES26Xi	ES35Xi	ES50Xi	ES70Xi
Cod produs EAN			5905567601347	5905567601354	5905567601361	5905567601378
Viteza ventilatorului	T/H/M/L/S	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900	1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800	1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800
Flux de aer	T/H/M/L/S	m³/h	490 / 390 / 330 / 300 / 270	550 / 510 / 430 / 390 / 350	800 / 710 / 620 / 530 / 440	980 / 920 / 800 / 690 / 540
Nivelul presiunii sonore	T/H/M/L/S	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22	40 / 37 / 33 / 25 / 22	43 / 41 / 38 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 34 / 30
Nivel de putere sonoră		dB(A)	50	50	53	54
Intrare nominală		W	30	35	45	50
Curentul de funcționare		O	0,1	0,1	0,2	0,2
Dimensiuni nete	L × D × H	mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Dimensiuni brute	L × D × H	mm	765 × 260 × 335	850 × 275 × 320	977 × 276 × 367	1094 × 300 × 386
Greutate netă / Greutate brută		kg	6,5 / 8,5	8 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Evacuarea condensului		mm	16	16	16	16

Unitate exterioară			EO26Xo	EO35Xo	EO50Xo	EO70Xo
Cod produs EAN			5905567601309	5905567601316	5905567601323	5905567601330
Viteza ventilatorului	T/H/M/L/S	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630	1000 / 910 / 830 / 710 / 710	910 / 830 / 710 / 630 / 450	930 / 830 / 690 / 570 / 450
Debit maxim de aer		m³/h	1700	1700	2600	3000
Nivelul presiunii sonore		dB(A)	50	50	55	57
Nivel de putere sonoră		dB(A)	60	60	65	67
Dimensiuni nete	L × D × H	mm	740 × 253 × 459	740 × 253 × 459	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Dimensiuni brute	L × D × H	mm	765 × 310 × 481	765 × 310 × 481	895 × 385 × 645	960 × 400 × 732
Distanța dintre paranteze		(mm)	362 × 256	362 × 256	516 × 314	586 × 347
Greutate netă / Greutate brută		kg	22 / 24	22 / 24	31 / 34	40 / 43
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Încărcat (≤ 5m)	kg	0,45	0,49	1,00	1,14
		TCO ₂ eq	0,30	0,33	0,67	0,77
Încărcat (> 5 m)		g/m	12	12	12	12
Racorduri la conducte		Lichid/gaz	mm (inci)	mm (inci)	mm (inci)	mm (inci)
Lungimea maximă de instalare		m	25	25	25	25
Diferența maximă de înălțime		m	10	10	10	10
Tip compresor			DC rotativ	DC rotativ	DC rotativ	DC rotativ
Tipul sursei de alimentare a unității exterioare		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f
Protecție curentă		O	C16	C16	C20	C25
Cabluri de alimentare: unitate exterioară		buc x mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Cabluri de control și alimentare: unitate exterioară - unitate interioară		buc x mm²	4 × 1	4 × 1	4 × 1	4 × 1
Cabluri de control și alimentare: unitate Hiro - unitate interioară.		buc x mm²	4 × 1	4 × 1	4 × 1	-
Domeniu de funcționare în interior (răcire / încălzire)		°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Domeniu de funcționare în aer liber (răcire / încălzire)		°C	- 15~53 / -20~30	- 15~53 / -20~30	- 15~53 / -20~30	- 15~53 / -20~30

T - Turbo ; H - Înalt; M - Mediu; L - Scăzut; ML - Mediu Scăzut; S - Tacut