

**Performanță Excelentă la un Preț Redus**

Un model prietenos cu bugetul, care oferă funcții multiple cu un consum minim de energie.

Calitate Aer Îmbunătățită

Tehnologia avansată Cold Plasma asigură aer curat în încăpere prin eliminarea prafului, bacteriilor și altor poluanți.

Flux de Aer Inteligent

Eficiență sporită de răcire și încălzire, oferind o senzație de briză revigorantă.

Funcții Adaptate Stilului de Viață Urban

În orice moment și din orice locație, puteți controla aparatul de aer condiționat folosind smartphone-ul (Wi-Fi).

maxon

2,5 kW

3,2 kW

4,6 kW

	MODEL	INTERNĂ	MXI-09HEOT3i	MXI-12HEOT3i	MXI-18HEOT3i
		EXTERNĂ	MXO-09HEO13i	MXO-12HEO13i	MXO-18HEO13i
Răcire	Capacitate	kW	2,5(0,8~3,0)	3,2(0,8~3,5)	4,6(1,5~5,3)
	Putere absorbită	W	830	1140	1500
	Consum anual de energie	kWh/a	143	184	256
	SEER		6,1(A++)	6,1(A++)	6,3(A++)
Încălzire	Capacitate	kW	2,8(0,8~3,3)	3,4(0,8~3,6)	4,6(1,5~5,3)
	Putere absorbită	W	870	1210	1350
	Consum anual de energie	kWh/a	735	910	1155
	SCOP		4,0(A+)	4,0(A+)	4,0(A+)
	Putere absorbită maximă	W	1200	1500	1750
	Curent maxim de funcționare	A	7,1	7,1	7,5
Unitate Internă	Debit de aer (Hi/Mi/Lo)	m³/h	490	510	700
	Dezumidificare	(L/H)	1,0	1,4	2
	Nivel de putere sonoră	dB(A)	38/34/30/24	39/35/31/24	44/40/35/28
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	772/325/263	772/325/263	928/353/273
	Greutate netă / greutate brută	Kg	7,4/8,8	7,8/8,9	8,7/10,9
Unitate Externă	Nivel de putere sonoră	dB(A)	50	50	54
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/607
	Greutate netă / greutate brută	kg	21,8/23,9	22,9/25,0	29,2/32,1
	Tip agent frigorific		R32	R32	R32
	Încărcătură agent frigorific	kg	0,5	0,55	0,68
Traseu Frigorific	Diametru conductă lichid	mm	6,35	6,35	6,35
	Diametru conductă gaz	mm	9,52	9,52	12,7
	Lungime maximă traseu frigorific (preîncărcare)	m	5	5	7
	Încărcare suplimentară pe metru	g/m	20	20	20
	Lungime maximă traseu frigorific	m	20	20	20
	Diferență maximă de nivel	m	10	10	15
	Interval de funcționare – răcire	°C	-10~43	-10~43	-10~43
	Interval de funcționare – încălzire	°C	-15~24	-15~24	-15~24
	Distanță găuri montaj – exterior	mm	440	440	510
	Cablu interconectare	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	Alimentare UI/ UE	V, Hz, Ph	IU	IU	UE

REFRIGERANT
ECO (R32)

WI-FI



MOD NOAPTE DEZUMIDIFICARE



MOD TURBO

DETECTARE
LIPSĂ
REFRIGERANTMEMORARE
POZIȚIE
DEFLECTORPROTECȚIE
BLUE FINREPORNIRE
AUTOMATĂTEMPORIZATOR
24HDETECTARE
ERORICURĂȚARE
PRIN ÎNGHEȚFLUX DE AER
INTELIGENTRĂCIRE LA
TEMP. SCĂZUTEÎNCĂLZIRE LA
TEMP. SCĂZUTEFLUX DE AER
VERTICAL AUTOMATCONSUM 1W
ÎN STANDBY