

MAXON FRESH R32



Eficiență energetică excelentă (A++)

Răcorește-ți confortabil casa cu un consum minim de energie. Aparatele de aer condiționat Maxon funcționează cu refrigerantul ecologic R32.

Respiră aer proaspăt ionizat

Sistemul de ionizare a aerului și filtrarea HD asigură aer proaspăt în casa ta. Funcția de auto-curățare îndepărtează impuritățile și previne dezvoltarea bacteriilor și a mușcăliului în interiorul aparatului de aer condiționat.

Caracteristici adaptate stilului de viață urban

În orice moment și din orice locație, poți porni aparatul de aer condiționat Maxon Fresh folosind smartphone-ul tău (Wi-Fi).

Design minimalist

Dispozitivul se integrează perfect în orice interior datorită designului său modern și minimalist. (Acest text a fost revizuit pentru a evita repetiția, oferind o descriere reală a designului)

maxon FRESH

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

7,0 kW

MODEL	INTERNĂ	MXI-09HC013i	MXI-12HC013i	MXI-18HC012i	MXI-24HC012i	
	EXTERNĂ	MXO-09HC013i	MXO-12HC013i	MXO-18HC012i	MXO-24HC012i	
Răcire	Capacitate	kW	2,6 (0,9 ~ 3,4)	3,5 (1,1 ~ 3,9)	5,2 (3,3 ~ 5,8)	7,0 (2,0 ~ 7,9)
	Putere absorbită	W	800	1320	1550	2600
	Consum anual de energie	kWh/a	130	188	247	405
	SEER		7,0 (A++)	6,5 (A++)	7,4 (A++)	6,1 (A++)
Încălzire	Capacitate	kW	2,9 (0,8 ~ 3,37)	3,8 (1 ~ 4,2)	5,6 (3,1 ~ 5,9)	7,3 (1,6 ~ 7,9)
	Putere absorbită	W	930	930	1190	1570
	Consum anual de energie	kWh/a	792	957	1435	1680
	SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
	Putere absorbită maximă	W	2150	2150	2500	3500
Curent maxim de funcționare	A	10	10	13	15,5	
Unitate Internă	Debit de aer (Hi/Mi/Lo)	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Dezumidificare	(L/h)	N/A	N/A	1,8	2,4
	Nivel de putere sonoră	dB(A)	37/32,5/26/21,5	39/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	715×194×285	805×194×285	957×213×302	1040×220×327
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1120×405×315
Greutate netă / greutate brută	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8	
Unitate Externă	Nivel de putere sonoră	dB(A)	55	55	56	59
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	835×300×540	835×300×540	915×370×615	995×398×740
	Greutate netă / greutate brută	kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
	Tip agent frigorific		R32	R32	R32	R32
Încărcătură agent frigorific	kg	0,42	0,52	1,08	1,42	
Traseu Frigorific	Diametru conductă lichid	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Diametru conductă gaz	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
	Lungime maximă traseu frigorific (preîncărcare)	m	5	5	5	5
	Încărcare suplimentară pe metru	g/m	12	12	12	12
	Lungime maximă traseu frigorific	m	25	25	25	30
	Diferență maximă de nivel	m	10	10	10	20
Interval de funcționare – răcire	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
Interval de funcționare – încălzire	°C	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-15 ~ 30	
Distanță găuri montaj – exterior	mm	452	452	452	511	
Cablu interconectare	mm²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	
Alimentare UI / UE	V, Hz, Ph	OU 3×1,5	OU 3×1,5	OU 3×1,5	OU 3×2,5	



AGENT FRIGORIFIC ECO (R32)



WI-FI



MOD NOAPTE



DEZUMIDIFICARE



MOD TURBO




IONIZATOR



MOD ECO



DETECTARE LIPSĂ FRIGORIFIC



FILTRU HD



MEMORARE POZIȚIE DEFLECTOR



AUTO-CURĂȚARE



SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ GOLDEN FIN



REPORNIRE AUTOMATĂ



TEMPORIZATOR 24H



DETECTARE ERORI