

MAXON COMFORT Wi-Fi



Eficiență Energetică Excelentă (A+++/A++)

Aparate de aer condiționat Maxon cu o clasă de eficiență energetică A+++/A++, oferă funcții multiple cu un consum minim de energie.

Design Futuristic

Linii curbe, netede și suprafața lucioasă a unității interioare o fac o alegere elegantă pentru interioarele moderne.

Creați Zona Dumneavoastră de Confort

Telecomanda dispune de un senzor încorporat pentru detectarea încărcărilor termice din cameră (funcția Follow Me).

Răcire și Încălzire Superioare

Răcorește și încălzește confortabil locuința dumneavoastră cu un consum minim de energie. Aparate de aer condiționat Maxon funcționează cu refrigerantul ecologic R32.

2,6 kW

3,5 kW

5,3 kW

7,0 kW

	MODEL	INTERIOR	MXI-09HC012i	MXI-12HC012i	MXI-18HC012i	MXI-24HC012i
		EXTERIOR	MXO-09HC012i	MXO-12HC012i	MXO-18HC012i	MXO-24HC012i
RĂCIRE	Capacitate	kW	2,6 (1,0 ~ 3,2)	3,5 (1,4 ~ 4,3)	5,3 (3,4 ~ 6,0)	7,0 (2,1 ~ 8,2)
	Putere absorbită	W	613	977	1550	2340
	Consum anual de energie	kWh/a	98	146	265	377
	SEER	/	9,3 (A+++)	8,5 (A+++)	7 (A++)	6,5 (A++)
ÎNCĂLZIRE	Capacitate	kW	2,9 (0,8 ~ 3,4)	3,8 (1,1 ~ 4,4)	5,6 (3,1 ~ 6,0)	7,3 (1,5 ~ 8,2)
	Putere absorbită	W	637	977	1500	2130
	Consum anual de energie	kWh/a	743	791	1435	1730
	SCOP	/	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
	Putere absorbită maximă	W	2200	2200	2500	3700
	Curent maxim de funcționare	A	10,5	10,5	13	19
UNITATE INTERIOARĂ	Debit de aer (Hi/Mi/Lo)	m³/h	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
	Dezumidificare	L/h	0,80	1,2	2,2	3
	Nivel de presiune sonoră	dB(A)	37/29/24/20	40/33/25/21	43/34/28/23	47/42/31/25
	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	802×189×297	802×189×297	965×215×319	1080×226×335
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	875×285×380	875×285×380	1045×305×410	1155×415×320
	Greutate netă / brută	kg	8,6/11,1	8,6/11,1	10,9/14,2	13,7/17,3
	Nivel de putere sonoră	dB(A)	54	55	56	61
UNITATE EXTERIOARĂ	Dimensiuni nete (L×A×Î)	mm	765×303×555	765×303×555	805×330×554	890×342×673
	Dimensiuni cu ambalaj (L×A×Î)	mm	887×337×610	887×337×610	915×370×615	995×398×740
	Greutate netă / brută	kg	26,4/28,8	26,4/28,7	33,5/36,1	43,9/46,9
	Tip agent frigorific	/	R32	R32	R32	R32
	Încărcătură agent frigorific	kg	0,62	0,62	1,1	1,45
	Diametru conductă lichid	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Diametru conductă gaz	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
TRASEU FRIGORIFIC	Lungime traseu frigorific	m	5	5	5	5
	Încărcare suplimentară pe metru	g/m	12	12	12	24
	Lungime maximă traseu frigorific	m	25	25	30	50
	Diferență maximă de nivel	m	10	10	20	25
	Interval de funcționare - răcire	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Interval de funcționare - încălzire	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
	Distanță găuri montaj - unitate	mm	452	452	511	663
Cablu interconectare	mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	
Alimentare UI / UE	mm²	UE 3×1,5	UE 3×1,5	UE 3×2,5	UE 3×2,5	



AGENT FRIGORIFIC ECO (R32)



WI-FI



MOD NOAPTE



DEZUMIDIFICARE




IONIZATOR



MOD ECO



DETECTARE LIPSĂ AGENT



FILTRU HD



MEMORARE POZIȚIE DEFLECTOR



AUTO-CURĂȚARE



SUPER ÎNCĂLZIRE



URMEAZĂ-MĂ



BLUE FIN



REPORNIRE AUTOMATĂ



TEMPORIZATOR 24H



DETECTARE ERORI